CYCOM® 7668

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج CYCOM® 7668 عبارة عن إيبوكسي مثبط للهب يتم معالجته في درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) ومصمم للاستخدام مع الألياف الزجاجية في الرقائق الهيكلية والألواح الساندويتش للهياكل الخارجية للطائرات. سيحافظ النسيج المنسوج المشرب براتنج 7668 على التصاق وتماسك جيدين لمدة 15 يومًا على الأقل عند 75 درجة فهرنهايت (24 درجة مئوية) وبمجرد معالجته، يُظهر مقاومة ممتازة للشيخوخة الحرارية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب مقاومة جيدة للتقادم الحراري تدفق منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي Laminates لوحات مُدعَّمة أجزاء هيكلية	- - - -	- - - -
الأشكال	قماش	-	-
طريقة المعالجة	Laminating	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	22100 MPa	3205339.8 psi	-
قوة الشد	414 MPa	60045.73 psi	-
قوة الضغط	545 MPa	79045.71 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.