DAPCO™ 3003

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAPCO™ 3003 عبارة عن مادة لاصقة إيبوكسي هيكلية ذات مكونين، عالية القوة، والتي تعالج في درجة حرارة الغرفة العادية. الميزات والفوائد: تسمح خصائص التدفق الانسيابي بالاستخدام على المناطق الرأسية أو العلوية تربط مجموعة متنوعة من الركائز، بما في ذلك المعدن والخشب والخرسانة والبلاستيك مقاومة عالية للماء البارد والساخن والأحماض والقلويات والمذيبات والزيوت والشحوم، إلخ. التطبيقات المقترحة: يستخدم DAPCO 3003 بشكل شائع كمركب لتعبئة الحشوات بالإضافة إلى مادة لاصقة للأغراض العامة. يمكن تطبيق المنتج عن طريق البثق أو المجرفة، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للشحوم	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
	انسيابي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	مادة إصلاح	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف رمادي	- -	- -
الأشكال	معجون	-	-
طريقة المعالجة	بثق تغليف	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.43 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	85-95	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	20.7 MPa	3002.29 psi	-
استطالة الشد	3.0 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		- -	- -
	نسبة الخلط بالوزن: 140	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.