DAPCO™ 3008

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAPCO™ 3008 عبارة عن مادة مالئة إيبوكسي ذات مكونين، ذاتية الإطفاء. الميزات والفوائد: المعالجة في درجة حرارة الغرفة التصاق ممتاز بالمعدن والخشب امتصاص منخفض جدًا للماء مقاومة كيميائية جيدة، خاصة لسوائل الطائرات يمكن تثبيته بالمسامير أو لولبته أو غاطسه أو حفره أو قصه، إلخ. دون تكسير أو تقطيع محتوى صلب بنسبة 100٪ FAR 25.853 التطبيقات المقترحة: يستخدم DAPCO 3008 بشكل شائع في التعبئة والتصلب وملء حواف قلب خلايا النحل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	مطفيء ذاتي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	تطبيقات الملء	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FAR 25.853	-	-
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	معجون	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.449-0.513 g/cm³	-	-
امتصاص الماء	0.40 %	-	-
صلابة الديورومتر	60	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1380 MPa	200152.44 psi	-
قوة الضغط	20.7 MPa	3002.29 psi	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	إطفاء ذاتي	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 35	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.