DAPCO™ 3012

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAPCO™ 3012 عبارة عن مادة مالئة إيبوكسي ذات مكونين، ذاتية الإطفاء. التطبيقات المقترحة: يستخدم DAPCO 3012 بشكل شائع في التعبئة/التصلب وملء حواف قلب خلايا النحل. كما أنه يستخدم لربط Kydex™ و Kevlar™ والألياف الزجاجية والمعدن ببعضها البعض وتركيب الحشوات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	مطفيء ذاتي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	تطبيقات الملء	-	-
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	معجون	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.801 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	65	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1380 MPa	200152.44 psi	-
قوة الضغط	27.6 MPa	4003.05 psi	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	إطفاء ذاتي	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 75	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.