DAPCO™ 3100FR

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAPCO™ 3100FR عبارة عن مادة لاصقة هيكلية ذات مكونين، ذاتية الإطفاء، معالجة في درجة حرارة الغرفة، تعتمد على الإيبوكسي، وصلبة بنسبة 100٪، ومصممة لتطبيقات الربط المختلفة. تحافظ على قوة احتفاظ جيدة تصل إلى 400 درجة فهرنهايت (204 درجة مئوية). الميزات والفوائد: خصائص تدفق انسيابي المحتوى الصلب 100٪ المعالجة في درجة حرارة الغرفة التخزين في درجة حرارة الغرفة يفي بـ FAR 25.853 التطبيقات المقترحة: يستخدم DAPCO 3100FR في تطبيقات الربط والحشو السائل حيث يلزم التعرض لدرجة حرارة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	قوة جيدة	-	-
	مطفيء ذاتي	-	-
	انسيابي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	ربط	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-
تصنيفات الوكالة	FAR 25.853	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	كريم	-	-
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.02 g/cm³	-	-
	1.23 g/cm³	-	-
	1.37 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	70-80	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 23	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.