FM® 680-2

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PI, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

رغوة لاصقة FM® 680-2 هي رغوة بولي إيميد من نوع التكثيف مخصصة لتطبيقات لصق القلب وإغلاق الحواف حيث يُتوقع خدمة 600 درجة فهرنهايت (316 درجة مئوية). لا يحتوي هذا المنتج على حشو معدني ويمكن استخدامه في التطبيقات التي تتطلب شفافية الرادار. يمكن معالجة FM 680-2 بشكل مشترك في درجات حرارة 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) وما فوق مع المواد المركبة. التطبيقات المقترحة: لصق قلب قرص العسل ربط الحشوات أو أعضاء الحافة بالقلب التعزيز الموضعي لقلب قرص العسل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط رغوة مانعات التسرب رغوة هيكلية	- - - - -	- - - - -
المظهر	بني	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	0.375 g/cm³	-	-
	1.16 g/cm³	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة القص		-	-
	1.65 MPa	239.31 psi	-
	1.52 MPa	220.46 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.