FM® 680

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PI, TP
المادة المالئة	ألومنيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FM® 680 عبارة عن بولي إيميد من نوع التكثيف مملوء بالألومنيوم ومدعوم بقطعة قماش من الألياف الزجاجية. وهو مناسب لربط التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ وهياكل المواد المركبة المصنوعة من البولي إيميد المعالجة. يمكن أيضًا استخدام FM 680 لتطبيقات المعالجة المشتركة مع المواد المركبة ذات درجة الحرارة العالية. لتجهيز السطح المعدني المُجهز، يوصى باستخدام برايمر لاصق BR® 680.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألومنيوم	-	-
الميزات	معبأ التصاق جيد معالجة بالحرارة مقاومة عالية للحرارة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط فيلم	- - -	- - -
المظهر	رمادي	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	قماش	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة القص	19.3 MPa	2799.23 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
دورة المعالجة	16.0 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.