DAI-EL™ G-701

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-701 هو كوبوليمر مدمج المعالجة ذو لزوجة موني متوسطة. وهي مصممة خصيصًا للقولبة بالضغط لحلقات O والتطبيقات الأخرى التي تتطلب مقاومة جيدة للحرارة ومجموعة ضغط جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك معالجة سريعة تشوه دائم بالضغط منخفض لزوجة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حشيات أختام أنابيب	- - -	- - -
المظهر	كريم أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	41 MU	-	-
محتوى أسود الكربون	30 %	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	76	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	7.20 MPa	1044.27 psi	-
	6.30 MPa	913.74 psi	-
قوة الشد		-	-
	14.7 MPa	2132.06 psi	-
	13.7 MPa	1987.02 psi	-
استطالة الشد	190 %	-	-
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	22 %	-	-
	20 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.