DAI-EL™ G-7200BP

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7200BP عبارة عن بوليمر مشترك صمغي قابل للمعالجة بالبيسفينول مع لزوجة موني منخفضة. وهي مصممة خصيصًا للقولبة بالحقن للأختام والأشكال المعقدة الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	حشيات أختام أنابيب	- - -	- - -
المظهر	بني أبيض	- -	- -
الأشكال	لوح	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	24 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	5.40 MPa	783.21 psi	-
	5.50 MPa	797.71 psi	-
قوة الشد		-	-
	11.3 MPa	1638.93 psi	-
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
استطالة الشد		-	-
	190 %	-	-
	210 %	-	-
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	18 %	-	-
	19 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.