DAI-EL™ G-7262 (GN-20)

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7262 (GN-20) عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مع لزوجة موني منخفضة. وهي مصممة خصيصًا للقولبة بالحقن للأختام والأشكال المعقدة الأخرى، حيث توفر الاستطالة العالية في درجات حرارة القولبة سهولة إخراج الجزء من القالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك تحرر جيد من القالب استطالة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	كريم أبيض	- -	- -
الأشكال	لوح	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	23 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر		-	-
	73	-	-
	74	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.90 MPa	565.65 psi	-
قوة الشد		-	-
	11.6 MPa	1682.44 psi	-
	12.2 MPa	1769.46 psi	-
استطالة الشد		-	-
	270 %	-	-
	290 %	-	-
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	20 %	-	-
	23 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.