DAI-EL™ G-763F

المصنع	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-763F هو فلوروالاستومر يتكون من بوليمر مشترك من فلوريد الفينيليدين وسداسي فلورو بروبيلين، ويحتوي على عامل معالجة (بيسفينول AF) ومسرع معالجة. G-763F هو درجة سلسلة منتجات تحتوي على عامل تحرير القالب، وهو مناسب لقابلية تشغيل القولبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	تحرير القالب	-	-
الميزات	بوليمر مشترك تحرر جيد من القالب	- -	- -
المظهر	أبيض حليبي شفاف - أصفر طفيف	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	JIS K6268

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 53	-	JIS K6300-1
محتوى الفلور	%wt 66.0	-	-
صلابة الديورومتر	69	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 3.50	psi 507.63	JIS K6251
قوة الشد	MPa 15.0	psi 2175.57	JIS K6251
استطالة الشد	% 240	-	JIS K6251
مجموعة الضغط	% 23	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.