

ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO

Nylon 66	الفئة	Daloga srl	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO عبارة عن مادة بولي أميد 66 (نايلون 66). وهي متوفرة في أوروبا. التطبيق النموذجي لـ ARNYL PA66 30% FV INDUSTRIALE NERO: التطبيقات الصناعية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	أسود	المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.35	الوزن النوعي
-	-	% 28-32	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1232823.0	MPa 8500	معامل الشد
ASTM D638	psi 21030.51	MPa 145	قوة الشد
ASTM D638	-	% 2.4	استطالة الشد
ASTM D790	psi 1087785.0	MPa 7500	معامل الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 1.4	J/m 75	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 500.0	C° 260	
-	F° 491.0	C° 255	
-	-	-	درجة حرارة تليين فيكات
ASTM D1525	F° 500.0	C° 260	
ASTM D1525	F° 491.0	C° 255	

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China: العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com: البريد / Email

www.polymersdata.com: الموقع / Website

86-134-2475-5533+: الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.