DENKA POVAL B-17

المصنع	Denka Company Limited	**الفئة**	PVOH
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

POVAL Denka المتحلل جزئيًا قابل للذوبان في الماء. كلما ارتفعت درجة حرارة الماء ، زادت القابلية للذوبان. يذوب بشكل قليل جدًا في المذيبات العضوية. بالإضافة إلى اللزوجة المناسبة كبوليمر قابل للذوبان في الماء ، فإنه يتمتع ببعض الخصائص الممتازة مثل قوة الترابط والتوتر السطحي وتشكيل الفيلم والقوة الميكانيكية للفيلم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	حاجز الغاز غرض عام التصاق جيد قابل للذوبان في الماء	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	5.0-7.0	-	-
اللزوجة	mPa·s 21-25	cP 25.0 - 21.0	-
المواد المتطايرة	%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة التحلل المائي	%mol 87.0-89.0	-	-
أسيتات الصوديوم	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.