DENKA POVAL B-24

المصنع	Denka Company Limited	**الفئة**	PVOH
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

POVAL Denka المتحلل جزئيًا قابل للذوبان في الماء. كلما ارتفعت درجة حرارة الماء ، زادت القابلية للذوبان. يذوب بشكل قليل جدًا في المذيبات العضوية. بالإضافة إلى اللزوجة المناسبة كبوليمر قابل للذوبان في الماء ، فإنه يتمتع ببعض الخصائص الممتازة مثل قوة الترابط والتوتر السطحي وتشكيل الفيلم والقوة الميكانيكية للفيلم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	حاجز الغاز	-	-
	غرض عام	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قابل للذوبان في الماء	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	5.0-7.0	-	-
اللزوجة	mPa·s 40-48	cP 48.0 - 40.0	-
المواد المتطايرة	%	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة التحلل المائي	%mol 86.0-89.0	-	-
أسيتات الصوديوم	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.