-Devcon Epoxy Coat™ 7000 Non VOC

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

طلاء أرضيات صلب بنسبة 100%، ثنائي المكونات، ذاتي التسوية، عالي التأثير، عالي الكشط مع تشطيب مقاوم للمواد الكيميائية الاستخدام المقصود: طلاء أرضيات مثالي للخرسانة الملساء أو المتشققة قليلاً (للحصول على تشطيب عالي اللمعان)؛ إعادة بناء الأرضيات؛ حماية الأرضيات من الهجوم الكيميائي ميزات المنتج: متين للغاية ينتج تشطيبًا مستويًا وعالي اللمعان بناء عالي (8-10 مل)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
المظهر	رمادي فاتح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	C° 82 C° 43	- F° 179.6 F° 109.4	- - -
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 3.2 نسبة الخلط حسب السعة: 2.1 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 55	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 2000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.