Devcon Epoxy Concrete Sealer

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة مانعة للتسرب إيبوكسي شفافة غير عضوية بنسبة 100%، ثنائية المكونات، ذاتية التسوية، لختم وعزل الأسطح الخرسانية والبناء والخشب الاستخدام المقصود: طلاء شفاف مثالي للمناطق ذات الازدحام الشديد. مادة أولية جيدة للأسطح الرطبة قبل وضع طبقة علوية. ميزات المنتج: يقاوم المواد الكيميائية الصناعية يوضع بالفرشاة أو الأسطوانة يلتصق بالأسطح الرطبة يوضع في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة فهرنهايت

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مركبات عضوية متطايرة منخفضة مقاومة كيميائية جيدة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	C° 82 C° 38	- F° 179.6 F° 100.4	- - -
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 2.8 نسبة الخلط حسب السعة: 2.2 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 60	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 2000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.