Devcon Floor Grip ™

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	كربيد السيليكون	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب إيبوكسي ثنائي المكونات للخدمة الشاقة يحتوي على حبيبات كربيد السيليكون للحماية من الانزلاق الاستخدام المقصود: طلاء مثالي مضاد للانزلاق يستخدم في الممرات؛ المنحدرات؛ أرصفة التحميل والسلالم. ميزات المنتج: يوضع في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة فهرنهايت يقلل من حوادث الانزلاق يلتصق بالخرسانة والخشب والفولاذ والطوب والألومنيوم والأسطح الرطبة يلتصق بالأسطح الرطبة مصلد غير قابل للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربيد السيليكون	-	-
الميزات	مقاوم للانزلاق	-	-
الاستخدامات	تطبيق الطلاء	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	C° 121 C° 49	- F° 249.8 F° 120.2	- - -
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 2.8 نسبة الخلط حسب السعة: 2.2 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 50	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 2000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.