Dynaglide® DW 602

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DW 602 هو مركب PTFE مدعم بألياف زجاجية خاصة. اللون هو مارون / أحمر. يتم تصنيع DW 602 بسمك يتراوح بين 0.010" إلى 0.064". يستخدم DW 602 في تطبيقات المحامل والأختام ولديه أفضل مجموعة من المرونة وخصائص تحمل الأحمال من سلسلة Dynaglide. تم تصميم هذا المنتج للاستخدام ضد أسطح متزاوجة صلبة مثل الفولاذ المدلفن على البارد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية	-	-
الميزات	مرونة جيدة	-	-
الاستخدامات	محامل أختام	- -	- -
المظهر	بني داكن أحمر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.12 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	mm 0.381-1.63	in 0.06417 - 0.015	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه	% 3.0	-	ASTM D621
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	9.4E-5 cm/cm/°C 7.4E-5 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
العرض	mm 12.7-305	in 12.01 - 0.5	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D1457
استطالة الشد	% 150	-	ASTM D1457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.