Dynaglide® DW 611

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	كربون/جرافيت	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج هو مركب PTFE مدعم مصنوع من درجات خاصة من الكربون/الجرافيت. اللون أسود. يتم تصنيعه بسمك يتراوح بين 0.010 إلى 0.064. يستخدم في تطبيقات المحامل. يظهر احتكاك منخفض وخصائص ارتداء ممتازة عند استخدامه في التطبيقات الرطبة مثل الماء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربون \ جرافيت	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل احتكاك منخفض	- -	- -
الاستخدامات	محامل	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.10 g/cm³	-	ASTM D792
السمك	0.380-1.63 mm	0.06417 - 0.01496 in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه	% 3.0	-	ASTM D621
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.1E-4 cm/cm/°C 8.5E-5 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
العرض	mm 12.7-305	in 12.01 - 0.5	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 12.4	psi 1798.47	ASTM D1457
استطالة الشد	% 70	-	ASTM D1457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.