Dynaglide® DW 633

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dynaglide DW 633 هو مركب PTFE ملون باللون الأخضر الداكن/البني. يتم تصنيعه بسمك يتراوح بين 0.010" إلى 0.064" ومقطع عرضي يتراوح بين 1/2" إلى 12". أظهر المنتج خصائص احتكاك واحتكاك ممتازة. يُوصى باستخدامه في تطبيقات المحامل المنزلقة أو الأختام. يمكن استخدام هذه المادة في العديد من الركائز المختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل احتكاك منخفض	- -	- -
الاستخدامات	محامل أختام	- -	- -
المظهر	بني أخضر داكن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.95 g/cm³	-	ASTM D792
السمك	0.4-1.6 µm	0.06299 - 0.01575 mil	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه	2.5 %	-	ASTM D621

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	7.62 cm	-	-
العرض	12.7-305 mm	0.5 - 12.01 in	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D1457
استطالة الشد	150 %	-	ASTM D1457

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.