Dynaglide® DW 645

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dynaglide D/W 645 عبارة عن مادة PTFE مملوءة، مصبوغة باللون الأخضر، ومصممة خصيصًا للتشغيل مقابل الألومنيوم. يمكن لـ DeWAL إنتاج هذا في نطاق سمك من 0.015 بوصة إلى 0.064 بوصة. يمكن استخدام D/W في كل من تطبيقات المحامل والختم. يُظهر هذا المنتج احتكاكًا منخفضًا جدًا وخصائص تآكل تعمل مقابل أسطح التزاوج الناعمة مثل الألومنيوم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل احتكاك منخفض	- -	- -
الاستخدامات	محامل أختام	- -	- -
المظهر	أخضر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.11 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	µm 0.4-1.6	mil 0.06299 - 0.01575	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عامل التآكل	11.5	-	ASTM D3702
قوة الشد	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D1457
استطالة الشد	% 230	-	ASTM D1457

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
العرض	mm 12.7-305	in 12.01 - 0.5	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.