Dynaglide® DW 646

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dynaglide D/W 646 عبارة عن مادة PTFE مملوءة تم تطويرها لتحقيق قيم تآكل واحتكاك فائقة. يمكن استخدام هذا المنتج مع جميع أسطح التزاوج. يمكن لـ DeWAL تصنيع هذا المنتج في نطاق سمك من 0.010 بوصة إلى 0.064 بوصة. يمكن استخدام D/W 646 في كل من تطبيقات المحامل والختم. يمكن استخدام هذا المنتج بنجاح مع جميع أسطح التزاوج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل احتكاك منخفض	- -	- -
الاستخدامات	محامل أختام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.09 g/cm³	-	-
السمك	0.4-1.6 µm	0.06299 - 0.01575 mil	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عامل التآكل	6.20 -243 C°	- - -405.4 F°	- ASTM D3902 -
قوة الشد	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D1457
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D1457
معامل الاحتكاك	0.070	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	7.62 cm	-	-
العرض	305-12.7 mm	0.5 - 12.01 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.