DeWAL DW 402P

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	UHMWPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

D/W 402P هو فيلم ميكروبوري تم إنتاجه من بولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي للغاية (UHMW). تتيح العملية الحصول على مادة ذات هيكل مسامي موحد للغاية في الاتجاهات X وY وZ. يحتوي D/W 402P على هيكل خلية مفتوحة (مسار معقد) بحجم فراغ من 30% إلى 50%. يمكن جعل المادة محبة للماء من خلال المعالجات السطحية وتعديل السطح بالبلازما. تشمل مجالات التطبيق ترشيح الغاز والسوائل، مجموعات اختبار التشخيص الطبية، الفتائل، لفائف ذات ثابت عازل منخفض لكابلات الميكروويف، البطاريات وغيرها من التطبيقات حيث تكون المسامية، الخمول، الصلابة ودقة القياس مهمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة محبة للماء مسامي وزن جزيئي فائق الارتفاع	- - - -	- - - -
الاستخدامات	بطاريات وسائط الترشيح تطبيقات طبية/رعاية صحية	- - -	- - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.550-0.750 g/cm³	-	-
السمك	0.1-3.2 µm	0.126 - 0.003937 mil	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القطر الخارجي الأقصى للفة	330 mm	12.99 in	-
توزيع حجم المسام	5.0-50.0 µm	1.97 - 0.1969 mil	-
حجم الفراغ	25 %	-	-
العرض	6.35-711 mm	27.99 - 0.25 in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	95.0 C°	203.0 F°	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.