DeWAL DW 405 BNC

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	UHMWPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم DW 405 BNC هو فيلم مقطوع من UHMW (بولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي للغاية) تم دمجه مع كمية صغيرة من الكربون لجعله أسود. يوفر الكربون أيضًا مقاومة للأشعة فوق البنفسجية. يُستخدم DW 405 BNC كسطح مقاوم للتآكل حيث تكون مقاومة الاحتكاك العالية مطلوبة، مثل الغلاف الخارجي للخراطيم لتطبيقات الخدمة الشديدة. كما يُستخدم كلاصق مضاد للاحتكاك لتطبيقات السيارات وغيرها من التطبيقات الميكانيكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للتآكل وزن جزيئي فائق الارتفاع	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات خرطوم شريط لاصق	- - -	- - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	µm 76.2-1016.0	mil 40.0 - 3.0	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مادة الدعم	UHMW-PE أسود غير موصل	-	-
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 6.35-762	in 30.0 - 0.25	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D882
استطالة الشد	% 250	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 93.3	F° 199.94	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.