VECTOR® 4411

المصنع	Dexco Polymers LP	**الفئة**	SIS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

كوبوليمر ثلاثي الكتل خطي ونقي يحتوي على <1% ثنائي الكتلة كوبوليمر عالي الستايرين وعالي المعامل ثبات حراري ممتاز قابلية معالجة ذوبان ممتازة يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1810؛ راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة VECTOR 4411 هو كوبوليمر ثلاثي الكتل SIS خطي ونقي. إنه منتج عالي الستايرين ومنخفض اللزوجة. إنه كوبوليمر SIS عالي المعامل ومقاوم للزحف. إنه راتينج حراري مرن عالي الأداء يمكن مزجه مع كوبوليمرات SIS و/أو SBS متوسطة أو منخفضة الستايرين. إنه مصمم للاستخدام كعامل توافق في خلطات الستايرين/الأوليفين. يتميز بخصائص فيزيائية جيدة وقابلية معالجة ذوبان ممتازة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1810	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	40 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.96 MPa	1299.54 psi	ASTM D412
قوة الشد	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D412
استطالة الشد	750 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.