

## China PPS ha

PPS	الفئة	Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

مقاومة درجات الحرارة العالية، غير ضارة، مقاومة للهب، مقاومة الإشعاع، مقاومة المذيبات، خصائص العزل الكهربائي. تتمتع مركبات PPS-ha و PTFE بخصائص جديدة تتمثل في عدم الالتصاق ومقاومة التآكل. التصاق عالي بالمعادن. يمكن استخدامه لصنع مادة طلاء يمكن استخدامها كطلاء داخلي / خارجي للمسارات الموجهة والحاويات والقوالب المعدنية وأواني الطعام وغلايات التفاعل وخزانات التخزين والصهاريج وأنايب ومكونات كهربائية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E223727-100730788	بطاقة UL الصفراء
-	-	E236625-100721212	
-	-	مادة تشحيم PTFE	المواد المضافة
-	-	عازل كهربائي	الميزات
-	-	مثبط للهب	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	التصاق جيد	
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	مشحم	
-	-	غير لاصق	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غير سامة	
-	-	مقاوم للإشعاع (جاما)	
-	-	مقاوم للمذيبات	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	Pipe Coatings	
-	-	رش	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	g/10 min 780	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
Internal Method	-	% 0.32	امتصاص الماء
Internal Method	-	% 0.40	محتوى الرماد
-	-	22600	الوزن الجزيئي

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.