China PPS hb-DL

المصنع	Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd	**الفئة**	PPS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع PPS-hb منخفض الكلور. يتم استخدامه خصيصًا في صناعة E/E التي تتطلب محتوى الكلور. PPS-hb هو بوليمر بلوري عالي الصلابة يوفر مقاومة درجات الحرارة العالية، وغير ضار، ومقاوم للاشتعال، ومقاوم للإشعاع، ومقاوم للمذيبات، وعزل كهربائي، ومقاومة للقوس الكهربائي، وامتصاص منخفض للماء، وانكماش منخفض للقالب، وثبات أبعاد جيد، ومقاومة للإشعاع. إنه هش. لذلك، يجب تعديله ببعض المُعدِّلات. نظرًا لأدائه العالي، فإنه يستخدم على نطاق واسع في الصناعات الطبية والإلكترونية/الكهربائية. مثل: الأجهزة محكمة الغلق المقاومة للعفن، والمقابس، والموصلات. يمكن تعديله بواسطة مُعدِّلات مختلفة لصنع مركبات PPS مختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الكلور	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	تبلور عالي	-	-
	عزل	-	-
	مضاد للقوس	-	-
	مضاد لأشعة جاما	-	-
	مقاومة المذيبات	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	انكماش منخفض	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غير سامة	-	-
	امتصاص ماء منخفض أو معدوم	-	-
	مثبطات اللهب	-	
الاستخدامات	Plug	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	مكونات الأجهزة المنزلية	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	Internal method
امتصاص الماء	%	-	Internal method
محتوى الكلور	ppm	-	Internal method
الوزن الجزيئي		-	-
محتوى الرماد	%	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة قولبة الضغط	C°	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	hr 3.0 hr 3.0	- -	- -
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-
معدل الحقن	معتدل	-	-
غير معروف		- -	- -
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.