

# China PPS hc1

PPS	الفئة	Sichuan Deyang Chemical Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

تمتلك راتنجات PPS-hc1 خصائص متميزة مثل المقاومة الكيميائية، ومقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة اللهب، وغير موصلة، ومقاومة للإشعاع وخصائص ميكانيكية جيدة. يتم استخدامه لإنتاج الألياف والخيوط الأحادية عالية التقنية وعالية الأداء. يمكن استخدام الألياف والخيوط الأحادية المصنوعة من Haton PPS لصنع قماش مرشح لغلاية تعمل بالفحم، وقماش آلة صنع الورق، وغشاء كهربائي، ومواد ترشيح للسائل / الغاز، وجزء عالي الأداء من مادة الحشية والتعبئة، ومادة مضادة للضباب ، مادة مقاومة للإشعاع.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبط للهب	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	مقاوم للإشعاع (جاما)	
-	-	أقمشة	الاستخدامات
-	-	ألياف	
-	-	وسائط الترشيح	
-	-	حشيات	
-	-	خيوط أحادية	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	g/10 min 170	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
Internal Method	-	% 0.27	محتوى الرماد
-	-	52000	الوزن الجزيئي

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 545.0	C° 285	درجة حرارة الانصهار

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.