DOMAMID® 24

المصنع	DOMO Engineering Plastics SPA	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Domamid®24 هو حبيبات بوليميد 6 طبيعية تتميز بالخصائص النوعية المحددة. لون المنتج هو أبيض طبيعي غير شفاف. المنتج لا يحتوي على أصباغ ملونة مضافة بشكل متعمد أو إضافات أخرى. حبيبات الحبيبات لها شكل أسطواني أو كروي. Domamid®24 هو مادة هيدروسكوبية وتمتص الرطوبة في ظروف الهواء الداخلي. قد تتغير خصائص معالجة المنتج إذا زادت نسبة الرطوبة. تزداد المواد القابلة للاستخراج أثناء معالجة البثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات	-	-
المظهر	لون طبيعي غير شفاف	- -	- -
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.65-0.70 g/cm³	-	-
المواد القابلة للاستخلاص	%	-	Internal Method
محتوى الرطوبة	%	-	ISO 760
اللزوجة النسبية	2.40-2.50	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعات النهاية الأمينية	35-45 meq/kg	-	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	220-225 C°	437.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.