# Topolymer® 8201-B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Dongguan Top Polymer Enterprise | **الفئة** | TPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Topolymer® 8000s هو نوع من TPE المشبع ، مع مقاومة ممتازة للعوامل الجوية وخاصية معالجة ، والتي يمكن تطبيقها في PP و PE و ABS و PC و SAN و PA6/6.6 ، ويستخدم على نطاق واسع في المنتجات الكهربائية والمعدات الرياضية وأدوات المطبخ والأدوات المكتبية والنعل وما إلى ذلك.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية معالجة جيدة<br>مقاومة جيدة للعوامل الجوية | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات كهربائية/إلكترونية<br>أحذية<br>أدوات المطبخ<br>تشكيل فوقي<br>سلع رياضية<br>Stationary Supplies | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 177.2600 | - | - |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | شفاف | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.860-0.950 g/cm³ | - | - |
| **انكماش القالب** | 2.0-2.5 % | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 35-99 | - | - |


**Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.