DJSilicone NE-131

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وفقًا للصلابة المختلفة، يمكن تقسيم مطاط السيليكون القياسي للقولبة إلى ستة أنواع. عن طريق الفلكنة بالقولبة بعد إضافة DMDBH، مع شفافية ممتازة، وخصائص فيزيائية وميكانيكية، ومقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة، ومقاومة الشيخوخة، يمكن استخدام المنتج لفترة طويلة في درجة حرارة من -60 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية. علاوة على ذلك، من أجل تلبية بعض المتطلبات الخاصة، يمكن لـ NE-151 و NE-161 توفير مطاط بمرونة عالية والمطاط الذي يحتوي على كمية منخفضة من الفينول (*0.002٪). إنها مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من لوحات المفاتيح وأجزاء المنتجات الإلكترونية، وإكسسوارات للآلات أو السيارات، وحلقة الختم والتجهيزات للاستخدام الصناعي أو المدني، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من التصنيع المقاوم لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة والتصنيع الشفاف. يمكن أن توفر ليس فقط منتجات شفافة بيضاء حليبية، ولكن أيضًا منتجات فلكنة وقطع مضافة للألوان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	عازل كهربائي	-	-
	شفافية عالية	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	تجهيزات	-	-
	تطبيقات درجة حرارة منخفضة	-	-
	أختام	-	-
	أجزاء شفافة	-	
المظهر	شفاف	-	-
	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.03-1.13 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	28-32	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.