DJSilicone NE-170

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن تقسيم هذا المنتج إلى ستة أنواع وفقًا لصلابته. بعد إضافة مادة الفلكنة DMDBH، فإنه يتمتع بالخصائص التالية: شفافية ممتازة، وخصائص فيزيائية وميكانيكية، ومقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة، ومقاومة الشيخوخة والاستخدام المطول في درجة حرارة من -60 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية. مناسبة لصنع أنواع مختلفة من لوحات المفاتيح وأجزاء المنتجات الإلكترونية، وإكسسوارات للآلات أو السيارات، وحلقات الختم وأجزاء للاستخدام الصناعي أو المدني. تتوفر أنواع مختلفة من المصنّعات الشفافة أو البيضاء اللبنية أو المفلكنة أو الملونة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتقادم الحراري شفافية عالية مقاومة عالية للحرارة مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات صناعية أختام	- - - -	- - - -

المظهر

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	شفاف/شبه شفاف الألوان المتوفرة أبيض	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.17-1.27 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	68-72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.