DJSilicone NE-280

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يمكن وضع هذا المنتج في المعالجة الأساسية بعد إضافة مادة الفلكنة DCBP. وقد لا يحتاج إلى فلكنة ثانية عند التحكم في الظروف التقنية بشكل صحيح. يتمتع المنتج المشكل بالخصائص التالية: مقاومة جيدة جدًا لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، ومقاومة الإكليل والقوس، والعزل الكهربائي. وهي مناسبة لأنواع مختلفة من الأسلاك والكابلات الكهربائية وأنابيب المطاط الواقية وأجزاء العزل الكهربائي والأختام المقاومة للحرارة والأشرطة ذات الشكل غير المنتظم والرغوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للقوس الكهربائي عازل كهربائي مقاومة عالية للحرارة مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	رغوة أختام أنابيب تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف أبيض	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20-1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	78-82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد		-	ASTM D412
	%	-	-
	%	-	-
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.