DJSilicone NE-341

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعتمد هذا المنتج على مواد خام عالية الجودة ومكونات خاصة، مما يجعله يمتلك الخصائص التالية: مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، وخصائص فيزيائية وميكانيكية وكهربائية. يتميز هذا المطاط بشفافية جيدة جدًا وخصائص فيزيائية وميكانيكية. يستخدم تعديل مطاط السيليكون للقولبة مادة الفلكنة DMDBH بينما يستخدم تعديل مطاط السيليكون للبثق مادة الفلكنة DCBP. إنه مناسب لإنتاج جميع أنواع أنابيب مطاط السيليكون، وشرائط مطاطية خاصة، وإكسسوارات للكابلات، وأجزاء من المعدات الكهربائية الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص كهربائية جيدة شفافية عالية مقاومة عالية للحرارة مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تغليف الكابل أجزاء كهربائية أنابيب	- - -	- - -
المظهر	شفاف أبيض	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.07-1.17 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	38-42	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.