# DJSilicone NE-345

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING) | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

يعتمد هذا المنتج على مواد خام عالية الجودة ومكونات خاصة، مما يجعله يمتلك الخصائص التالية: مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، وخصائص فيزيائية وميكانيكية وكهربائية. يتميز هذا المطاط بشفافية جيدة جدًا وخصائص فيزيائية وميكانيكية. يستخدم تعديل مطاط السيليكون للقولبة مادة الفلكنة DMDBH بينما يستخدم تعديل مطاط السيليكون للبثق مادة الفلكنة DCBP. إنه مناسب لإنتاج جميع أنواع أنابيب مطاط السيليكون، وشرائط مطاطية خاصة، وإكسسوارات للكابلات، وأجزاء من المعدات الكهربائية الأخرى.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | خصائص كهربائية جيدة<br>شفافية عالية<br>مقاومة عالية للحرارة<br>مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تغليف الكابل<br>أجزاء كهربائية<br>أنابيب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف<br>أبيض | -<br>- | -<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.09-1.19 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **صلابة الديورومتر** | 43-47 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مجموعة الشد (Tensile Set)** | % | - | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | MPa | - | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | kN/m | - | ASTM D624 |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة الحجمية** | ohms·cm | - | ASTM D257 |
| **قوة العزل الكهربائي** | kV/mm | - | ASTM D149 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.