# DJSilicone NE-681

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING) | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

يتميز هذا المنتج بشفافية جيدة جدًا وخصائص فيزيائية وميكانيكية ومقاومة للاصفرار. تمت الموافقة عليه من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في نانكينغ ويتوافق مع متطلبات GB4806.1-94 "المعيار الصحي لمنتجات السيليكون للاستخدام الغذائي". إنه مناسب لأنواع منتجات مطاط السيليكون لتجهيز الأغذية والصناعات الطبية والصحية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقبول لملامسة الأغذية<br>ثبات لون جيد<br>شفافية عالية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات طبية/رعاية صحية<br>تطبيقات غذائية غير محددة<br>Sanitary Products | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف<br>أبيض | -<br>- | -<br>- |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.20-1.30 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **صلابة الديورومتر** | 78-82 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مجموعة الشد (Tensile Set)** | % | - | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | MPa | - | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | kN/m | - | ASTM D624 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.