DJSilicone NE-7130

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز مطاط السيليكون الشائع للقولبة والبثق بمقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة والأداء الكهربائي والخصائص الفيزيائية والميكانيكية. على الرغم من أن الشفافية أسوأ قليلاً من مطاط السيليكون العام، إلا أنه أكثر ملاءمة لتصنيع المنتجات الملونة. يوجد نوعان من هذا المنتج، وهما تعديل مطاط السيليكون للقولبة وتعديل مطاط السيليكون للبثق. يمكن معالجة الأول بالفلكنة بواسطة DMDBH واستخدامه لتصنيع الملحقات الصناعية مثل لوحة المفاتيح وحلقة الختم ووسادة الختم وما إلى ذلك، بينما يمكن معالجة الأخير بالفلكنة بواسطة DCBP واستخدامه لتصنيع الأسلاك والكابلات وأنابيب المطاط وشريط المطاط وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تلوين جيدة مقاومة عالية للحرارة مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.03-1.13 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	27-33	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.