DJSilicone NE-G140

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتمتع هذا المنتج بخصائص ممتازة لمقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة. بفضل التركيبة الخاصة والعملية التقنية المعتمدة، فإنه يتمتع بمقاومة أفضل للحرارة ودرجات الحرارة العالية من مطاط السيليكون الشائع. من بينها، يتوفر اللون الأبيض الحليبي أو الشفاف أو الأبيض للسلسلة الشائعة بينما يتوفر اللون الأصفر الفاتح أو الأحمر البني للسلسلة القياسية. يمكن استخدام هذا المنتج باستمرار تحت درجة حرارة 250 درجة مئوية ويمكن أن تصل مقاومته الفورية لدرجة الحرارة العالية إلى 300 درجة مئوية، وهو مناسب لصنع أنواع مختلفة من الحشيات المقاومة لدرجات الحرارة العالية، والأسطوانة، وشريط الختم وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- -	- -
الاستخدامات	حشيات بكرات أختام	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.08-1.18 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	37-43	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.