DJSilicone NE-Z160

المصنع	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتمتع هذا المنتج بخصائص فيزيائية وميكانيكية وكهربائية ممتازة، بالإضافة إلى خصائص مقاومة للحريق ومثبطة للهب. تصل مقاومة الحريق إلى اشتراط الدرجة FV-0 من المعيار الصيني GB/T13488-92. إنه مناسب لصنع أنواع مختلفة من التركيبات الكهربائية والإلكترونية ذات الخصائص المثبطة للهب والعزل، على سبيل المثال، غطاء الأنود وأنبوب الصورة لجهاز التلفزيون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	عازل كهربائي مثبط للهب خصائص كهربائية جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	أجزاء كهربائية	-	-
المظهر	رمادي أبيض	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.49-1.58 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	57-63	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
قوة الشد	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	5.0E+14 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149
القابلية للاشتعال	FV-0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.