

AGILITY™ EC 7000 Performance LDPE

LDPE	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

AGILITY EC 7000 Performance LDPE هو راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة من الجيل التالي لطلاء البثق عالي السرعة الخصائص الرئيسية: يوصى به للبثق في درجات الحرارة العالية والمنخفضة المتانة في سحب الذوبان الأداء كبوليمر مانع للتسرب يتوافق مع: لائحة المفوضية الأوروبية (EU) رقم U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 10/2011 راجع اللوائح للحصول على تفاصيل كاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU No 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.919	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 3.9	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 1450.38	MPa 10.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	% 540	انفعال الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	F° 230.0	C° 110	درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	m/min 500	السحب لأسفل (Draw Down)
Internal Method	in 5.83	mm 148.0	تضييق العنق (Neck-in)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.