

# AXELERON™ CX A-0012 NT CPD

LDPE	الفئة	The Dow Chemical Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Dow AXELERON™ CX A- 0012 NT عبارة عن تركيبة رئيسية، والتي تستخدم كعامل تنوي في معالجة حقن الغاز. تم تطويره خصيصًا لسهولة الخلط مع DGDA-6944 NT أو DGDB-6944 NT و HDPE و DFDA-1253 NT LDPE. إذا تم استخدامه بشكل صحيح، فسوف يشكل المنتج هيكل خلية صغير وموزع بالتساوي. تعتمد التركيبة الرئيسية على راتنج LDPE عالي الضغط ويتم إضافتها مع عامل نفخ كيميائي للتدفئة بنسبة 10%. يجب أن يكون استخدام هذا المنتج 0.1% إلى 0.3% محتوى عامل التنوي، أو 1-3% محتوى التركيبة الرئيسية. تشمل التطبيقات النموذجية كابلات CATV، والنماذج 59 و 6 و 7 و 11.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عزل الكابل المحوري	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	مادة مركزة	
-	-	رغوة	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.970	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.