DOW™ LLDPE 1630.11T

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LLDPE 1613.11T عبارة عن راتينج بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة، تيربوليمر 1-هكسين، 1-أوكتين، يتم إنتاجه في عملية المحلول. تم تصميم هذا الراتينج لاستخدامه في البثق المصبوب لإنتاج أغشية للتطبيقات الصناعية وتعبئة المستهلكات. يتوافق مع: لائحة المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) رقم 10/2011 (انظر الملاحظات) 3.2a(c)U.S. FDA 21 CFR 177.1520 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (2500 جزء في المليون) انزلاق (1000 جزء في المليون)	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EU No 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.