Zytel® RS LC2800 NC010

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Nylon Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ملدن، من مصادر متجددة، بولي أميد مطور للبثق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري Plasticizer	- -	- -
الميزات	مثبت حرارياً Plasticized	- -	- -
الاستخدامات	فيلم مظاهر ورقة	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء بثق بثق الأفلام	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق المظهر بثق الألواح	- -	- -
بيانات متعددة النقاط	معامل القص مقابل درجة الحرارة (ISO 11403-1) معامل الشد مقابل درجة الحرارة، ديناميكي (ISO 11403-1)	- -	- -
كود وسم الجزء (ISO 11469)	>PA-P<	-	-
معرف الراتنج (ISO 1043)	PA-P	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	550 MPa	79770.9 psi	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي المحززة	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	30.0 C°	86.0 F°	ISO 11357-2
درجة حرارة الانصهار	220 C°	428.0 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.