Viton® AL-600

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton®AL-600 هو منتج مطاط فلوري (فلوروروبر). يمكن معالجته عن طريق البثق أو الطلاء أو القولبة بالضغط أو التلدين أو القولبة بالحقن ، وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا. تشمل مجالات تطبيق Viton®AL-600 الخراطيم والملحقات الهندسية / الصناعية وتطبيقات الختم وتطبيقات الطلاء. تشمل الميزات: مقاومة كيميائية ، لزوجة متوسطة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات لزوجة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	وردة Pipe Pipe fittings أختام تطبيق الطلاء	- - - - -	- - - - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق طلاء القولبة بالضغط	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الدرفلة	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.77 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الضغط (Compression Set)	14 %	-	ASTM D395

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.