Varcum 29153

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29153 هو راتنج فينولي سائل أحادي الخطوة في مزيج من بوتانول وكحول دياستون. صياغة طلاء معدني من نوع الخبز. راتنج متعدد الاستخدامات مناسب لصياغة الطلاءات لمجموعة واسعة من التطبيقات. يوفر مقاومة ممتازة للمذيبات والأحماض. مقاومة جيدة للقلويات. يوفر مرونة جيدة للفيلم المجفف. أداء ممتاز في صياغات الطلاء الخبزي للأسطح المعدنية التي تتطلب تشكيل المعدن بعد الطلاء والتجفيف. لإضافة مرونة، يمكن إضافة أي راتنج متوافق من الألكيد أو الفينيل كعامل بلاستيكي. جدول الخبز الموصى به: 10-15 دقيقة عند 385°F. يوصى باستخدام هذا الراتنج بالاشتراك مع راتنجات الإيبوكسي لطلاءات المعادن والتطبيقات ذات الصلة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للقلويات	-	-
	غرض عام	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
الأشكال	سائل	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 18000	-	Internal Method
وقت المعالجة اللاحقة	hr 0.028	-	-
محتوى غير متطاير	% 68	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.