Varcum 29306

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29306 هو راتينج فينولي مسحوق معدل بالإيبوكسي ثنائي الخطوة. إنتاج عجلات القطع والعجلات المقواة بقطعة قماش زجاجية والعجلات عالية الكثافة. يوصى باستخدامه مع مطاط الأكريلونيتريل في المواد اللاصقة المعالجة بالحرارة. احتفاظ ممتاز بقوة الرابطة في درجات الحرارة المرتفعة. يوفر معدل الإيبوكسي صلابة والتصاق إضافيين. يقلل من تشقق العجلات وكسرها. يخفف من الخصائص الصلبة والهشة للراتينج الفينولي غير المعدل. يمكن استخدامه بمفرده أو مزجه مع راتنجات عجلات الطحن المسحوقة الأخرى أو استخدامه مع أي من عوامل الترطيب المعتادة ومعالجته باستخدام دورات المعالجة المعتادة. يوفر التصاقًا فائقًا بتقوية القماش الزجاجي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للتشقق	-	-
	قوة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	خلط	-	-
	عجلات	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
هيكسا (Hexa)	% 9.1	-	Internal Method
تدفق اللوحة المائلة	cm 3.00	-	Internal Method
شبكة الغربال	% 2.0	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.