# Varcum 29315P

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Durez Corporation | **الفئة** | Phenolic |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Varcum 29315P هو راتينج فينولي مسحوق ثنائي الخطوة. تطبيقات خاصة لعجلات الطحن المضغوطة على البارد. يتطلب الحد الأدنى من كميات عوامل الترطيب. يوفر مقاومة أعلى للحرارة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة عالية للحرارة | - | - |
| **الاستخدامات** | عجلات | - | - |
| **الأشكال** | مسحوق | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **محتوى الرطوبة** | % | - | Internal Method |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **هيكسا (Hexa)** | 14 % | - | Internal Method |
| **تدفق اللوحة المائلة** | 3.00 cm | - | Internal Method |
| **شبكة الغربال** | 2.5 % | - | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.