Varcum 29317

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29317 هو راتينج فينولي عالي التكثيف، ثنائي الخطوة، غير معدل. مواد لاصقة مذيبة من مطاط النتريل. محتوى رابطة عالي، عجلات طحن عالية الكثافة. هلام سريع، تدفق قصير. يسمح باستخدام دورات الفرن السريعة للعجلات المضغوطة على البارد. يتطلب كميات محدودة من عامل الترطيب. يقلل من مشاكل تطور المواد المتطايرة في دورات ارتفاع درجة الحرارة السريعة. يعزز خصائص القوة الجيدة. يضفي مقاومة جيدة لتدهور العجلات بسبب حرارة عمليات الطحن. يحسن مقاومة الحرارة والمذيبات في مواد لاصقة مذيبة من مطاط النتريل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هلام سريع	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	قوة جيدة	-	-
	كثافة عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	عجلات	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هيكسا (Hexa)	9.1 %	-	Internal Method
تدفق اللوحة المائلة	2.05 cm	-	Internal Method
شبكة الغربال	3.0 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.