Varcum 29318

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29318 هو راتينج فينولي مسحوق غير معدل ثنائي الخطوة. محتوى رابطة عالي، عجلات طحن عالية الكثافة. العديد من التطبيقات الخاصة التي تتطلب مقاومة للحرارة المتولدة عن طريق الطحن الشاق. يُظهر درجة عالية من صلابة الرابطة. يوفر قوة عجلة ممتازة. يقلل من تشقق العجلات في درجات الحرارة المرتفعة. يحسن أداء التآكل في درجات الحرارة المرتفعة. يعزز كفاءة المطحنة العالية. دورة الخبز الموصى بها هي ارتفاع مباشر في درجة الحرارة لمدة أربع إلى ثماني ساعات عند 350 درجة فهرنهايت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	كثافة عالية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	عجلات	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
هيكسا (Hexa)	15 %	-	Internal Method
تدفق اللوحة المائلة	1.80 cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.