Varcum 29319

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29319 هو راتينج فينولي مسحوق طويل التدفق، ثنائي الخطوة، تتم معالجته باستخدام تقنيات الضغط البارد القياسية. هياكل رابطة هشة ومقاومة للمبردات للاستخدام في تطبيقات الطحن مثل طحن الأسطوانات وطحن غرف الأدوات والطحن المتخصص وقطع المواد الخزفية. توفر العجلات المصممة بهذا الراتينج حركة قطع سهلة وسريعة وباردة وفعالة بشكل خاص في تطبيقات طحن المعادن الحرجة حيث يجب تقليل ارتفاع درجة الحرارة أو حرق المعدن. يوصى باستخدام Varcum 29353 كعامل ترطيب (لـ 29319).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	عجلات	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هيكسا (Hexa)	6.6 %	-	Internal Method
تدفق اللوحة المائلة	6.00 cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.